



## POSIFLEX PS-3315E

### Terminal POS all-in-one

#### Posiflex PS-3315E

Terminalul POS all-in-one Posiflex PS-3315E este configurat optim pentru o multitudine de tipuri de magazine.

Display color, panou 15" TFT LCD și un design care permite alimentarea și printr-un cablu de alimentare specific sunt doar cateva avantaje ce poziționează PS-3315E, printre cele mai populare modele de terminale POS all-in-one marca POSIFLEX.

Sistem fanless touch POS având un ecran cu rezoluție 1024x768 se remarcă printr-un design compact, rigidizat, consum redus de energie, principala caracteristica fiind carcasa de aluminiu ce acționează ca un radiator pentru componentele interne. Lipsa fantelor de ventilație face ca paful să nu afecteze componentele interne, acest fapt ducând la prelungirea duratei de viață a unui sistem POS.

Imaginile afișate sunt foarte clare, în culori intense și o luminozitate foarte bună, grație tehnologiei LCD pe care o utilizează.

#### Caracteristici Principale

**Procesor:** Intel Celeron N2807

**Memorie RAM:** DDR3L 1333MHz SO-DIMM x 1, max. 4GB

**HDD:** 320 GB SATA Storage x 2

**Display:** 15" TFT LCD

**Rezoluție:** 1024 x 768 px

**Touchscreen:** rezistiv

**Sistem de operare:** Windows 7/POSReady 7/ Windows Embedded 8.1 Industry/DOS/ Linux (la cerere)

**Porturi:** 5 porturi USB; 1 port VGA; 3 x DB9; 1 x RJ50,

#### Optiuni

**Periferice:** UPS, tastatura/mouse

**Accesorii POS:** MSR, display client VFD, monitor secundar

**Upgrade hardware:** SSD, Wi-Fi

# Posiflex PS-3315E

## Caracteristici Tehnice

<b>Procesor</b>	Intel Bay Trail Quad Core Celeron J1900
<b>Memorie RAM</b>	DDR3L 1333MHz SO-DIMM x2, 4GB max. 8GB
<b>HDD</b>	320 GB SATA Storage x 2
<b>Display</b>	15" TFT LCD
<b>Rezolutie</b>	1024 x 768 px
<b>Touchscreen</b>	rezistiv
<b>Sistem de Operare</b>	Windows 7/POSReady 7/ Windows Embedded 8.1
<b>Porturi</b>	1 x LAN; DB9 x 3+ RJ50 x 1; 1 x VGA; 1 x CR;
<b>Audio</b>	difuzor
<b>Temperatura Operare</b>	0°C - 40°C
<b>Temperatura Stocare</b>	-20°C - 70°C
<b>Umiditate Relativa</b>	20-90% operare; 20-90% stocare; fara condens
<b>Alimentare</b>	Sursa interna 12V/30W
<b>Dimensiuni (a x l x h)</b>	320 x 372 x 252.7 mm
<b>Greutate</b>	5,86 kg



## Dotari Optionale & Accesorii

<b>Periferice</b>	UPS, tastatura/mouse
<b>Accesorii POS</b>	MSR, display client VFD, monitor secundar



Magister Software s.r.l., 020668, București, România  
Tel: +4.031.821.01.50; Fax: +4.031.822.00.41  
E-mail: sales@magister.ro; www.magister.ro  
© Magister Software s.r.l.



Distribuitor